

PRIJSLIJST SOLARPAKKETTEN PER 2015

VLAKKE COLLECTOR 2,65m² ECO Zonneboilersysteem

De ECO 2.65 collector heeft een topvermogen van maar liefst 4.1 Gj.

COLLECTOR GARANTIE 10 JAAR

ECO zonneboilers zijn uitgerust met 1 of 2 warmtespiralen en worden gebruikt voor het bereiden van sanitairwater in combinatie met zonnecollectoren.

De zonneboilers kunnen door hun dubbele spiraal aangesloten worden op een verwarmingsketel bv pelletkachel, houtvergassar of gasketel. Deze verwarmt bij onvoldoende zonnewarmte de zonneboiler na.


ECO collectoren zijn in twee afmetingen leverbaar: 2.0 en 2.65 M²


Voordelen van ECO Collectoren;


Tot 10 collectoren in één rij te schakelen
 Uitstekend geschikt voor verwarming ondersteuning
 Betere benutting van dak oppervlakte
 Solar veiligheidsglas 4 mm
 Weers- UV bestendige materialen





ECO collectoren zijn ook in horizontale uitvoering leverbaar, 2,65M²


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 200	Vlakkeplaat collectorset voor 2 personen (vermogen 4,1 Gj/jr)	€ 1.677,69	€ 2.030,00
	1x collector 2.65 M ² 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 18L 1x Solarvloeistof <u>Algemene informatie:</u> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x tapwaterboiler 200L 1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluiter met thermostaat Collectorkleur, donkerbruin	
	Tapwaterboiler 200 Ltr Afmetingen; DxH 680x1160 mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Gewicht ca. 85 kg	Collector 2.65 M² Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2365x1120x85 mm Absorber, koper harpuitvoering Bruto oppervlak; 2,65 m ² Netto absorber oppervlak; 2,45m ² Collector inhoud; 2,2 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 49 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm	


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 300	Vlakkeplaat collectorset voor 3 tot 5 personen (vermogen 8,2 Gj/jr)	€ 2.173,55	€ 2.630,00
	2x collector 2.65 M ² 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 35L 1x Solarvloeistof <u>Algemene informatie:</u> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x tapwaterboiler 300L 1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluiter met thermostaat Collectorkleur, donkerbruin	
	Tapwaterboiler 300 Ltr Afmetingen; DxH 680x1430 mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Gewicht ca. 105 kg	Collector 2.65 M² Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2365x1120x85 mm Absorber, koper harpuitvoering Bruto oppervlak; 2,65 m ² Netto absorber oppervlak; 2,45m ² Collector inhoud; 2,2 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 49 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm	


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 300	Vlakkeplaat collectorset voor 4 tot 6 personen (vermogen 12,3 GJ/jr)	€ 3.082,64	€ 3.730,00
	3x collector 2.65 M2 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 35L 2x Solarvloeistof Algemene informatie: Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. Tapwaterboiler 300 Ltr Afmeting tapwater buffervat: DxH 680x1430mm Gewicht; 105 kg Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode	1x tapwaterboiler 500L 1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluiter met thermostaat Collectorkleur, donkerbruin Collector 2.65 M2 Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2365x1120x85 mm Absorber, koper harpuitvoering Bruto oppervlak; 2,65 m ² Netto absorber oppervlak; 2,45m ² Collector inhoud; 2,2 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 49 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm	

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Drinkwater mengthermostaat		€ 78,51	€ 95,00
	Instelbereik van 30°C tot 65°C Max. bedrijfsdruk 02 tot 5 bar Max. temperatuur 100°C 2x terugslagventiel Algemene informatie: Thermostatische mengthermostaat met anti-verbrandingsbeveiliging met 3/4" buitendraad aansluitingen. Thermostatisch mengventiel voor zonne-energie toepassingen met buitendraad. Hoge temperatuur terugslagventielen en filter ingebouwd in het beslag aan beide inlaten, warm en koud water DZR messing behuizing en aansluitingen. Instelbare gebruiker temperatuur van 30 ° C tot 65 ° C door middel van een draaiknop	Max. statische druk 10 bar Doorstroming 35 l/min Max. temperatuur kortstondig 120°C (20 sec) Aansluiting 3x 3/4" bu	

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Inlaat combinatie		€ 16,53	€ 20,00
			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco indak basis set	Geschikt voor 2 collectoren	€ 438,00	€ 529,98
Set bestaat uit omranding voor 2 collectoren Levering is exclusief collector			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco indak uitbreiding set	Geschikt voor 1 collectoren	€ 185,12	€ 224,00
Set bestaat uit omranding voor iedere volgende collectoren Levering is exclusief collector			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco opdak set 3 collectoren	Geschikt voor 3 collectoren	€ 139,37	€ 169,00
<p>8x standaard dakhaak 4x collector montagerail 1x verbindingset</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco vlakdak set 3 collectoren	Geschikt voor 3 collectoren	€ 230,58	€ 279,00
<p>Geschikt voor 3 vlakkecollectoren 2,65M2 Collectorhoek is instelbaar van 30 tot 60 graden</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 10 Mtr		€ 244,63	€ 296,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 10 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p>		
<p><i>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatie waarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatie waarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</i></p>			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 15 Mtr		€ 343,80	€ 416,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 15 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p>		
<p><i>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatie waarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatie waarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</i></p>			

Per 2015
Af distributie Deurne
Prijzen, informatie en technische gegevens zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen
Foto's kunnen afwijken van originele pakket
EcobeneLux